A.R.M. Yachts & Services

Paraje Las Colmenicas Los
Alarcones, 1 bajo
04140 El Llano de Don Antonio
(Carboneras)
Tel : 34 950 138 953
Fax : 34 950 138 966

Notes ...

Pro 750

Presentación del modelo

La PRO se ha diseñado con la preocupación por proporcionar a bordo una seguridad sin igual. Además de su cubierta antideslizante y su paso del cableado por debajo de la cubierta, la embarcación está dotada de una nueva generación de francobordo. Más alto, permite transportar objetos puntiagudos (fusil de pesca submarina, anzuelos, etc.) sin necesidad de proteger el flotador.
Totalmente adaptable, gracias a sus superficies planas, se le pueden añadir toda una gama de accesorios a la carta. Sus asientos, sus consolas así como su bolster, ofrecen la posibilidad de acondicionar su embarcación según sus deseos y necesidades. También se ofrecen packs con consolas y asientos aconsejados según su uso
* excepto PRO 420 y PRO 500

Más producto

- Cubierta contra-moldeada antideslizante
- Flotador extraíble
- Disponible en 3 colores en algunos modelos
- Diferentes opciones de tejido: Strongan™ Duotex™ soldado o Hypalon™-Neopreno™
- Acondicionamiento libre dentro de una amplia gama

Código de artículo
Tejido :
Color :
Suelo :

Especificaciones

Dimensiones (m - fi)		Capacidad	
Eslora total :	7.50 - 24’7”	N° de personas :	7 (B) / 16 (C)
Eslora interior :	6.16 - 20’3”	Carga máx. autorizada (B) (en kg - lbs) :	1155 - 2546
Manga total :	2.90 - 9’6”	Carga máx. autorizada (C) (en kg - lbs) :	1830 - 4034
Manga interior :	1.65 - 5’5”	Peso total (en kg - lbs) :	860 - 1896
Diámetro del flotador :	0.60 - 2’0”	Compartimientos estancos :	5

Motor		Categoría	
Eje :	Extralargo	Directiva europea :	B / C
Potencia min. recomendada (en CV - kW) :	200 - 147		
Potencia máx. recomendada (en CV - kW) :	250 - 184		
Potencia máx. autorizada (en CV - kW) :	250 - 184		
Velocidad máxima (en km/h - mph) :	85 - 53		

Dimensiones (m - fi)			
Longitud casco :	6.45 - 21’2”	Altura casco :	1.30 - 4’3”
Anchura casco :	2.15 - 7’1”	Ángulo de carena (°) :	22.0

Dimensiones plegada (m - fi)			
Longitud de la bolsa de primera :	-	Longitud de la bolsa segundo :	-
Ancho de la bolsa de primera :	-	Ancho de la bolsa segundo :	-
Altura de la bolsa de primera :	-	Altura de la bolsa segundo :	-

Equipamiento

Casco

- Casco de poliéster en V profunda
- Cubierta contra-moldeada antideslizante (desagüe)
- 1 anilla de proa
- 2 anillas “D” de remolque
- Tambucho de proa con cerradura
- Tambucho moldeado en la cubierta de proa
- 4 desagüe gran caudal
- 2 cornamusas de popa
- Tambucho de popa

Flotador

- Flotador extraíble
- Tejido Hypalon™-Neopreno™
- Válvulas “Easy Push”
- Relinga + guirnalda
- Parche antideslizante
- Defensa deflectora ancha
- 6 asas exteriores
- 1 asa interior
- Conos reforzados

Equipamiento de serie

- Depósito integrado + separador agua/combustible : 310 litros
- Circuito eléctrico con acoplador de baterías y desconectador
- 2 bombas de achique
- 2 pagayas
- Hinchador de pie
- 1 tapón manómetro
- Kit de reparación
- Manual del propietario